

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI

- Struttura in acciaio speciale, taglio laser
- Fori di ancoraggio
- Saldatura robusta interna per una maggiore resistenza
- Verniciatura epossidica a doppia fosfatazione
- Forniti con tasselli di fissaggio
- Ripiani removibili

GENERAL SPECIFICATIONS


- Special steel structure, laser cut
- Anchoring holes
- Robust internal welding for increased strength
- Epoxy coating with double phosphating treatment
- Supplied with fixing screws
- Removable shelves

Brick safes

Taglio laser "high tech", telaio frontale monoblocco con luce di taglio tra cornice e battente di soli 2/10 mm

"High-tech" one-piece, laser-cut door frame; only 2/10 mm between frame and striker plate

650A Serie - Series




Serratura a combinazione elettronica motorizzata
Motor driven electronic combination



- Spessore porta 5 mm - Spessore corpo 3 mm
- Door thickness 5 mm - Body thickness 3 mm



- Catenacci in acciaio trattato, \varnothing 18 mm
- Special steel bolts, \varnothing 18 mm



Modello Model	Dimensioni esterne External dimensions (mm L*P*H)	Dimensioni interne Internal dimensions (mm L*P*H)	Catenacci Bolts	Ripiani Shelves	Peso Weight (kg)	Volume Volume (lt)
655A	221*161*131	208*110*118	2	-	6,0	2,70
N655A	221*131*221	208*80*208	2	1	7,5	3,50