

WH36DC

Avvitatore ad impulsi 1/4" esagonale - Brushless - 36 V Multi Volt



Caratteristiche

Avvitatore ad impulso con attacco 1/4" esag. a batteria a 36V MV, potentissimo, leggero e super compatto che garantisce le più alte performance della sua classe come affidabilità, coppia di serraggio e durata di lavoro. Al top della tecnologia con il meccanismo di battuta "Triple Hammer" esclusivo Hikoki ed il comodo selettore elettronico digitale che consente di scegliere la modalità e la velocità di avvitatura giusta per ogni tipo di vite.

NOTE TECNICHE:

- Potente motore Brushless a 36V
- Performance di velocità e di comfort al top con il sistema "Triple Hammer"
- Eccezionale durata di lavoro continuativo anche con viti di grandi dimensioni
- 4 modalità di lavoro: Soft - Normal - Power ed (SD) specifica per viti autoperforanti
- Potente sorgente luminosa a 3 led.
- Certificazione internazionale IP56 (grado di resistenza all'acqua ed alla polvere)

Applicazioni

Ideale nell'utilizzo di viti da 4 a 10mm, bulloni standard da M5~M18 mm, bulloni ad alta resistenza da M5~M14. Perfetto con viti autoperforanti di diametro 3.5~6.0 mm

| Modalità | Velocità a vuoto | Impulsi a pieno carico |
|----------------------|--------------------|------------------------|
| Soft (Triple Hammer) | 0 ~ 900 giri/min | 0 ~ 2.000 n°/min |
| Normal (Auto-Stop) | 0 ~ 3.400 giri/min | 0 ~ 4.100 n°/min |
| Power (P) | 0 ~ 3.600 giri/min | 0 ~ 4.100 n°/min |
| Autoperforanti (SD) | 0 ~ 3.700 giri/min | 0 ~ 2.200 n°/min |

Specifiche

| | |
|--|-------------------------------|
| Avvitamento bulloni standard / alta resistenza | M5 ~ M18 M5 ~ M14 |
| Avvitamento viti da legno | 4 ~ 10 mm |
| Attacco portautensili | 1/4" esagonale innesto rapido |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Coppia serraggio massima | 215 Nm |
| Lunghezza | 114 mm |
| Larghezza | 67 mm |
| Altezza | 235 mm |
| Peso (con batteria BSL36A18X) | 1,6 kg |
| Codice articolo | WH36DCWRZ |
| Codice EAN | 4966376401253 |
| Accessori in dotazione | Valigetta stackable |
| Dotazione | 2 batterie - carica batterie - valigetta stackable |

**ALIMENTAZIONE IBRIDA!
SCEGLI TU SE ANDARE A FILO O A BATTERIA!**



Tutti i prodotti della serie Multi Volt possono essere alimentati a batteria, oppure tramite l'adattatore [ET36A](#) (*accessorio opzionale venduto separatamente*) è possibile alimentarli a filo, collegando l'utensile Multi Volt direttamente alla rete elettrica (AC 230 V). L'adattatore [ET36A](#) assicura un'autonomia di lavoro illimitata, elevate prestazioni (2.000 W a 36 V) e dispone di un cavo con lunghezza di ben 6 metri, dotato di due regolazioni dell'uscita del filo, in modo da assicurare massima libertà in ogni condizione. Questo adattatore assicura al professionista di scegliere tra: la libertà del lavoro senza fili che permette con semplicità di spostarsi ovunque, o la sicurezza di una autonomia illimitata durante l'uso stazionario dell'utensile.

Per maggiori informazioni: [clicca qui](#)

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI), Italia - Tel. 0444 / 548111 Tel. [0444 / 548111](tel:0444548111) / Fax 0444 / 548110 - www.hikoki-powertools.it / info@hikoki-powertools.it

Capitale Sociale € 4.000.000 i.v. P.I. 02948190240 R.I. VI 02072530344 REA 286843 - RAEE IT0802000001314 Reg. Naz. Pile IT09060P00000464

Società Unipersonale soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. (Giappone)

© Koki Holdings Co., Ltd. All Rights Reserved.