

Casseforti a muro

SERIE 1250

CASSAFORTE A MURO

Caratteristiche

ANTISFONDAMENTO, TAGLIO LASER TRIDIMENSIONALE TRA PORTA E CORNICE CHE IMPEDISCE LO SFONDAMENTO DELLA PORTA

Taglio laser "high tech", telaio frontale monoblocco con luce di taglio tra cornice e battente di soli 2/10 mm
Frontale monoblocco in acciaio speciale di alto spessore
Apertura a tutto vano

Cerniera di forte spessore con bronzine autolubrificanti, ancorata al frontale in posizione defilata

Saldatura ad alta resistenza completamente robotizzata
Verniciatura epossidica con doppia fosfatazione
Robuste saldature interne realizzate con sistema robotizzato


Speciali battute della porta appositamente realizzate per resistere efficacemente ai tentativi di sfondamento con mazza

Alette di ancoraggio ricavate sui quattro lati del fondo con funzione "antistrappo"



Le immagini sono fornite al solo scopo illustrativo, non costituiscono elemento contrattuale

Dati tecnici



| Modello | Misure mm | | Catenacci | Ripiani | Kg | Lt |
|--------------|-------------|-------------|-----------|---------|------|-------|
| | Esterne | Interne | | | | |
| | ABC | ABC | | | | |
| 1251 | 310x210x150 | 290x190x94 | 2 | 1 | 11 | 5,80 |
| 1251P | 310x210x195 | 290x190x139 | 2 | 1 | 11,5 | 7,70 |
| 1252 | 360x230x195 | 340x210x139 | 2 | 1 | 14,5 | 10,00 |
| 1252P | 360x230x240 | 340x210x184 | 2 | 1 | 15 | 14,00 |
| 1253 | 400x250x195 | 380x230x139 | 2 | 1 | 17,5 | 13,90 |
| 1253P | 400x250x240 | 380x230x184 | 2 | 1 | 18 | 17,00 |
| 1254 | 420x280x195 | 400x260x139 | 2+2 | 1 | 19,5 | 15,60 |
| 1254P | 420x280x240 | 400x260x184 | 2+2 | 1 | 20 | 20,30 |
| 1255 | 490x320x195 | 470x300x139 | 3+2 | 1 | 25,6 | 21,15 |
| 1255P | 490x320x240 | 470x300x184 | 3+2 | 1 | 28,5 | 27,50 |
| 1256 | 490x420x220 | 470x400x164 | 3+2 | 1 | 31,5 | 33,00 |
| 1256P | 490x420x280 | 470x400x224 | 3+2 | 1 | 32,5 | 44,18 |
| 1257 | 442x615x220 | 422x595x169 | 3+2 | 2 | 44 | 44,00 |
| 1257P | 442x615x280 | 422x595x229 | 3+2 | 2 | 45,5 | 59,00 |

Chiusura

Serratura elettronica

Serratura a sblocco elettronico con trascinamento motorizzato dei catenacci

Microprocessore proprietario

Codice utente da 6 a 10 cifre o lettere

Memoria non volatile per ritenzione codice in assenza di alimentazione

Tastiera a membrana a 12 tasti

Feedback sonoro e ottico a led rosso e verde di digitazione, errore, batterie in esaurimento

Alimentazione tramite 1 pila alcalina a 9 Volts

Blocco tastiera (20") dopo 3 immissioni di codice errati

Alimentazione esterna di emergenza tramite contatti sulla tastiera

Manopola di presa e di segnalazione porta aperta

Catenacci in acciaio trattato, diametro 22 mm