

Scheda tecnica

GEBOFIL S-BITUM (SILBN01) SIGILLANTE ADESIVO BITUMINOSO



**Per sigillature di guaine bituminose e coperture
Resistente all'acqua e agli agenti atmosferici**

Campi di Applicazione

Sigillante adesivo bituminoso tixotropico a base di gomma e bitume, applicabile a freddo, consigliato per la sigillatura su guaine bituminose, catramate o in ardesia, per sigillature e riparazione di crepe intorno a camini, passaggi d'antenne, lucernari, canali d'aerazioni, scossaline. Per la sigillatura di carte di copertura su substrati di cemento, materiale bituminoso e piastre in metallo. Garantisce un'eccellente adesione a tutti i materiali di copertura: asfalto per copertura a tetto, tegole di copertura, alluminio, acciaio, legno, pietra, mattoni, calcestruzzo. Una volta indurito, forma una superficie resistente all'acqua, agli acidi e alle basi deboli, agli agenti atmosferici, ai raggi solari.

Non adatto per materiali in PE, PP and Teflon.

Reticolazione per evaporazione del solvente. Sigillante adesivo elastico.

Istruzioni d'uso

I supporti devono essere asciutti, puliti e senza grassi e polveri. Applicabile anche su superfici umide.

Per sigillature di fessure larghezza fino a 20 mm

Caratteristiche

Tempo di lavorabilità: 10 - 15 min

Temperatura di applicazione + 5 / + 40°C

Resistenza alla temperatura dopo l'indurimento: -20 / +70°C

Densità 1,3 g/ml

Tempo di formazione pellicola (23°C - 55% HR) > 15 ore

METRI DI GIUNTURE PER CARTUCCIA

MISURA GIUNTO

largh. x profondità metri/ cartuccia

4 x 6 mm	12,9 m
6 x 6 mm	8,6 m
8 x 6 mm	6,4 m
12 x 8 mm	3,2 m
16 x 10 mm	1,9 m
20 x 12 mm	1,3 m

